

PCI Schalöl

Ontkistingsolie voor hout en metaal.



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Ontkistingsmiddel voor beton voor zuigende houten bekisting, stalen bekisting en matrijzen.
- Ontkistingsmiddel voor gebruik bij prefab bij verwarmde productie tot 80 °C.

Producteigenschappen

- Oplosmiddel- en aromaarm.
- Maakt het verwijderen van bekistingen eenvoudiger, na verwijdering is de bekisting schoon en is het betonoppervlak optisch fraaier.
- Vermindert de vorming van gietblazen op het betonoppervlak.
- Vermindert corrosie bij stalen bekistingen; de levensduur van de bekisting wordt verlengd.
- Gebruiksklaar, eenvoudig te verwerken.
- Hechting van de volgende aan te brengen lagen zoals pleister en dekvloeren wordt niet beïnvloed als een normale, dunne laag olie wordt aangebracht.

Verwerking

1. Reinig de bekisting voor het aanbrengen van PCI SCHALÖL grondig.
2. Smit PCI SCHALÖL onverdund gelijkmatig en dun met een sproeier met een brede straal op de gereinigde droge bekisting. Voorkom dat teveel ontkistingsmiddel wordt aangebracht.

Let op

- Verdun PCI SCHALÖL niet met water, olie of oplosmiddelen.
- Verwijder bij het aanbrengen overtollige olie, omdat anders de betonnen oppervlakken optisch minder fraai worden.
- Neem bij het bouwen van drinkwaterreservoirs de normen van DVGW-blad W347 in acht. Een DVGW-testrapport volgens blad W270 is beschikbaar.

Opslag

Opslag: ten minste 18 maanden; droog, vorstvrij, niet doorlopend bij een temperatuur boven + 30 °C opslaan.

Veiligheid

PCI SCHALÖL bevat minerale oliën. Aerosol (de sproeiveel) niet inademen. Aerosolvorming door een geschikte sproei-instelling voorkomen. Draag bij de verwerking geschikte beschermende kleding en handschoenen. Alleen in goed beluchte ruimten gebruiken. Niet binnen sproeiend of spuitend verwerken. Neem bij het sproeien of spuiten de normale veiligheidsvoorschriften van de beroepsgroep in acht.

Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsblad.

Giscode: BTM10

Verwerking / technische gegevens PCI SCHALÖLMateriaaltechnische gegevens:

Materiaalbasis	Minerale olie, toevoegingen
Componenten	1 component
Dichtheid	0,85 kg/l
Consistentie	vloeibaar
Kleur	geelachtig
Brandpunt	+ 150°C
Kenmerken volgens verordening	
– Vervoer gevaarlijke stoffen (GGVS)	geen gevaarlijke stof
– Gevaarlijke stoffen (GefStoffV)	geen kenmerk nodig.
<i>Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsblad.</i>	
Opslag	ten minste 18 maanden droog, niet langdurig boven +30 °C bewaren
Verpakking	jerrycan van 10 ltr.

Verwerkingsgegevens

Verbruik*	
afhankelijk van de soort bekisting	ca. 12-18 ml/m ²
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0°C
* <i>Het verbruik hangt af van het oppervlak van de bekisting en de manier van aanbrengen.</i>	

**BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals**

Karolusstraat 2, Postbus 132
4903 RJ, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DUI) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DUI) +31 88 47 666 99



basf-cc-nl@basf.com

www.basf-cc.nl/PCI

De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (agent van PCI) (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.